




**Dokument nr: CE-200203**

Används utomhus för skruvning av lättare konstruktioner som t.ex. trallgolv. Skruven har TX-spår för stadigt grepp samt s-spets som effektivt driver in skruven i trävirket och motverkar sprickbildning.



**Dimensioner:**

d 4,2 mm, L 55 mm



**Material:**

SS-EN 10088

**Ytbehandling:**

Rostfri A2 (AISI 304) - Korrosivitetsklass C4

**Bits:**

TX20







## DIMENSIONER

### ROSTFRI A2

Beteckning	Nominell diameter d [mm]	Innerdiameter gängad del d <sub>1</sub> [mm]	Totallängd L [mm]	Gängningslängd l <sub>g</sub> [mm]	Huvuddiameter d <sub>h</sub> [mm]
4,2x55	4,2	2,6	55,0	27,5	7,0

## KARAKTERISTISK LASTHÅLLFASTHET

### ROSTFRI A2

Beteckning	Nominell diameter d [mm]	Totallängd L [mm]	Utdragshållfasthet F <sub>ax,k</sub> [N/mm <sup>2</sup> ]*	Genomdrags-hållfasthet f <sub>head,k</sub> [N/mm <sup>2</sup> ]*	Flytmoment M <sub>y,k</sub> [Nmm]	Dragbärförmåga f <sub>tens,k</sub> [kN]	Indrivningsmoment F <sub>tor,k</sub> /R <sub>tor,k</sub> ≥ 1,5
4,2x55	4,2	55,0	14,1	16,5	2575	4,3	2,4
							

\* Värden för utdragshållfasthet F<sub>ax,k</sub> och genomdrags-hållfasthet f<sub>head,k</sub> är baserat på en karakteristisk virkesdensitet p<sub>k</sub> = 350 kg/m<sup>3</sup> (C24).



## PRODUKTIDENTIFIKATION

Följande artiklar som säljs i varumärket Gunnebo Fastening täcks av denna prestandadeklaration:

### Artikelnummer

73299	73300	73602					
-------	-------	-------	--	--	--	--	--

Tillverkaren deklarerar för:

### **Trallskruv flat försänkt huvud, Rostfri A2, diameter 4,2 mm**

1. Produkt i enlighet med EN 14592:2008 "Timber Structures – Dowel – Type fasteners – Requirements".
2. Initial typprovning utfördes för att bekräfta väsentliga karakteristiska värden enligt tabell ZA.1 i EN 14592. Deklarerad information åtföljs av CE märket på varje förpackning samt i detta tekniska dokument.
3. Initial typprovning är utförd av:
  - Strojirensky Zkusebni Ustav s.p. Notified body 1015 TJ-30-9836/23
4. Dessa produkter uppfyller kraven i bilaga ZA I EN 14592.
5. Ett FPC-system är upprättat under ansvar av tillverkaren.



### **Rostfri A2, Korrosivitetsklass C4**

Metoden för att intyga överensstämmelsen till fästelement för träkonstruktioner är 3.

Denna deklaration gäller till dess att någon ändring hos produkten, råmaterialet eller produktionsprocessen utförs, vilket markant ändrar de karakteristiska värden som är angivna.

Gunnebo 2016-11-02

.....  
Head of Operation, Claes Arnesson

**Gbo Fastening Systems AB**  
Bruksvägen 2  
SE 593 75 Gunnebo  
Sweden