



Prestandadeklaration (DoP)



GUNNEBO
FASTENING

DoP nummer: **DoP-19/0001**

Utgåva: 1.0

- 1 **Produktens unika identifikationskod:** **Beslagskruv SS-F**
- 2 **Avsedd användning:** För användning i lastbärande träkonstruktioner
- 3 **Tillverkare:** Gbo Fastening Systems AB
För adress på lokal avdelning hänvisas till: www.gunnebofastening.se
- 4 **Auktoriserad representant:** N/A
- 5 **System för bedömning:** 3

6 **Harmoniserad standard (hEN) eller Europeiskt bedömningsdokument (EAD):**

EN standard	Anmält organ (Notified body)	ITTR nummer
EN 14592:2008+A1:2012	1015	ITTR-19/0001

- 7 **Deklarerad Prestanda:** (se också sida 2 och/eller 3) NPД = Ingen prestanda deklarerad

Hållbarhet

Material (5) / Korrosionsskydd	Klimatklass
Impreg [®] + - 8µm	Klimatklass 3

Noteringar:

- (1) EN14592 kap. 6.3.4.1 - 6.3.4.2 Testad enligt EN 409
- (2) EN14592 kap. 6.3.4.3; Testad enligt EN 1382, karakteristisk densitet 350 kg/m³
- (3) EN14592 kap. 6.3.4.4; Testad enligt EN 1383, karakteristisk densitet 350 kg/m³
- (4) EN14592 kap. 6.3.4.4; Testad enligt EN 1383, karakteristisk densitet 350 kg/m³
- (5) EN14592 kap. 6.3.5
- (6) EN14592 avsnitt 6.3.4.6; Testad enligt EN ISO 10666, karakteristisk virkesdensitet 450kg/m³

8 **Lämplig teknisk dokumentation och/eller specifik teknisk dokumentation**

N/A

Prestandan för ovannämnda produkt/produkter överensstämmer med deklarerad prestanda.

Denna prestandadeklaration är utfärdad i överensstämmelse med Europa-parlamentets och Rådets förordning (EU) nr. 305/2011, under ansvar av tillverkaren som identifieras ovan.

Undertecknat för tillverkaren och på dennes ansvar av:

Lars Dahl

Managing Director Gbo Fastening Systems AB

(Gunnebo, SE) 19/09/2019

Detta dokument är en Svensk översättning av det Engelska originaldokumentet.



Prestandadeklaration (DoP)



GUNNEBO
FASTENING

DoP-19/0001

Geometri (mm om inget annat är angivet)

1.0

Dimension	Nominell diameter - d	Längd - L	Huvuddiameter - dh	Innerdiameter gängad del - d1	Gängningslängd - lg
8x40	8.0	40.0	12.8	5.1	32.0
8x50	8.0	50.0	12.8	5.1	42.0
8x60	8.0	60.0	12.8	5.1	42.0
8x70	8.0	60.0	12.8	5.1	42.0
8x80	8.0	80.0	12.8	5.1	42.0
8x90	8.0	90.0	12.8	5.1	42.0
8x100	8.0	100.0	12.8	5.1	55.0
8x120	8.0	120.0	12.8	5.1	85.0
10x40	10.0	40.0	14.8	6.2	32.0
10x50	10.0	50.0	14.8	6.2	42.0
10x60	10.0	60.0	14.8	6.2	42.0
10x70	10.0	60.0	14.8	6.2	42.0
10x80	10.0	80.0	14.8	6.2	42.0
10x90	10.0	90.0	14.8	6.2	42.0
10x100	10.0	100.0	14.8	6.2	55.0
10x120	10.0	120.0	14.8	6.2	85.0
10x140	10.0	140.0	14.8	6.2	85.0
10x160	10.0	160.0	14.8	6.2	110.0
10x180	10.0	180.0	14.8	6.2	110.0



Prestandadeklaration (DoP)



GUNNEBO
FASTENING

DoP-19/0001

Mekanisk styrka och styvhet

1.0

Dimension	Flytmoment - My,k [Nm] (1)	Utdragshållfasthet - fax,k [N/mm ²] (2)	Genomdragningshållfasthet - fhead,k [N/mm ²] (3)	Dragbärförmåga - ftens,k [kN] (4)	Indrivningsförhållande Ftor,k/Rtor,k (6)
8x40	32.6	14.1	27.3	22.1	3.6
8x50					
8x60					
8x70					
8x80					
8x90					
8x100					
8x120					
10x40	43.5	12.6	25.8	32.3	3.7
10x50					
10x60					
10x80					
10x90					
10x100					
10x120					
10x140					
10x160					
10x180					